CATÁLOGO TÉCNICO



MODELO: AMZ-C1720



ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

Dimensões: Montado em contêiner de 20 pés

Frequência: 60 Hz Fator de potência: 0,8

Operação: Singelo e/ou paralelo

DADOS ELÉTRICOS:

Standby: 1720kVA / 1376kW **Prime:** 1564kVA/1251kW

Tensão: 480 / 277V

Corrente nominal: 2069A

Sistema: Trifásico

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR:

Fabricante: Cummins Modelo: KTA50-G9 Resfriamento: Água Número de cilindros: 16

Capacidade de óleo lubrificante: 204L

ESPECIFICAÇÕES DO ALTERNADOR:

Fabricante: Leroy Somer Modelo: LSA50.2L8 Número de polos: 4 Excitação: Brushless

Regulador de tensão: Eletrônico

Classe de isolamento: H

Proteção: IP 23

PAINEL CONTROLADOR:



Marca: DEIF

Modelo: AGC4-MKII

Funções: Parada / Partida, Auto / Manual,

Checks de parâmetro e proteção,

operação em modo singelo e/ou paralelo.

INFORMAÇÕES DE CONSUMO:

Capacidade do tanque de combustível: 2500 litros

Autonomia: 08 horas em modo full-load Tipo de combustível: Diesel S-500

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- ✓ Montado em contêiner de 20 pés, com silencioso do tipo industrial / hospitalar
- √ Botão externo de parada emergencial
- Chaves de segurança com segredo único
- √ Acompanha baterias
- ✓ Disjuntor de proteção 2500A

